

Capatect Basic Pro

Voor kleuren tot helderheidsgraad 22

Efficiënt en economisch

Elk component van dit systeem is ontworpen om efficiënt te zijn. Efficiënt en economisch, want op kwaliteit en efficiëntie wordt niet bespaard bij Caparol, ook niet bij dit basissysteem, dat uiterst geschikt is voor objecten waar budget belangrijk is. Dit systeem is het meest vergelijkbaar met alle op de markt bestaande systemen. Alleen blinkt het uit in de geschiktheid op meerdere details:

isolatieplaten zijn te kiezen in functie van de verwachte energieprestaties. Alle mogelijkheden van detailaansluitingen zorgen voor een feilloos resultaat. De afwerklaag weerstaat aan alle weersinvloeden en garandeert jarenlang, mooie, kleurechten en propere gevels.

Lijm: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Isolatieplaat: Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160

Wapeningslaag: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110

Tussenlaag: Caparol Putzgrund 610

Pleisterlaag: AmphiSilan Fassadenputz



Capatect Carbon

Voor kleuren tot helderheidsgraad 15

Voor gevels waar extreme belasting voorkomt.

Voor gevels waar extreme belasting voorkomt, heeft Caparol met al zijn know-how dit carbonsysteem ontwikkeld. De wapeningslaag met CarbonSpachtel zorgt ervoor dat een ongeëvenaarde slagvastheid wordt verkregen bij geringe laagdikte. Impact van grote hagelstenen, vallende fietsen of hard getrapte voetballen maakt geen kans. In de wapeningspleister zijn carbonvezels verwerkt, die inmiddels ook alomtegenwoordig zijn in andere sectoren waar sterkte en lichtheid noodzakelijk zijn; De treksterkte van Carbon ligt ca. 20 keer hoger dan die van titiaan, dat op zich al goed presteert op dit gebied. De afwerking met ThermoSan, de organische pleister met NQG technologie zorgt voor langdurig propere gevels met een lange kleurstabiliteit, zelfs bij de klassiek "gevoelige" kleuren.

Lijm: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Isolatieplaat: Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155

Wapeningslaag: CarbonSpachtel

Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110

Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz



Capatect Carbon Dark

Voor kleuren tot helderheidsgraad 5

Ook in donkere kleuren.

Er is steeds meer vraag naar erg donkere kleuren voor gevels. Door de hiermee gepaard gaande invloed van zonnestraling, worden extreem hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het ganse systeem.

Oppervlaktetemperaturen van meer dan 70°C komen voor bij het gebruik van donkere kleuren.

Met Carbon Dark speelt u op zeker. Waar conventionele EPS platen niet meer volstaan, brengt het gebruik van thermostabiele minerale wol als isolatiemateriaal de oplossing. De carbonvezelversterkte wapeningslaag garandeert een adequate weerstand aan zowel thermische als mechanische impact. (mechanische schokken tot 60 Joule)

Lijm: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190


Isolatieplaat: Capatect MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA/L

Wapeningslaag: OrCa-Spachtel

Wapeningsweefsel: OrCa-Gewebe

Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz NQG

Verflaag: ThermoSan



Capatect Peri-M

Op sokkels en portalen.

Op sokkels en bij portalen treedt slijtage snel op. Het sokkelisolatiesysteem Capatect Peri-M is voor de moeilijkste toepassing op het gebied van mechanisch bijzonder zwaar belaste geveldelen en spatwater ontwikkeld. Met een slagvastheid van meer dan 50 joule beschermt Capatect Peri-M de gevel ruimschoots tegen mechanische belasting.

Sokkelafwerkingen uitgevoerd in een star systeem of platen ter bescherming van de gevel zijn gevoelig voor scheuren. Met Capatect Peri-M is er voor het eerst een betaalbare en technische oplossing ter bescherming van de sokkel. Voegloze randafwerking, ook in de buiten- en binnenhoeken. Vrij vorm te geven.

Lijm: Capatect-SockelFlex

Isolatieplaat: Capatect Perimeterdämmplatte

Wapeningslaag: CarboNit

Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110

Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz NQG

